


DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR D'APPLICATION GÉNÉRALE DE TYPE SEC

CAT.	DA3030V	
KVA	30	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	150 °C	
TAPS PRISES	4 - 2.5 % 2A, 2B	
ENCLOS. BOITIER	1	101 Kg

PRIMARY / PRIMAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
600	#14 to/à #2

SECONDARY / SECONDAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
208Y/120	#14 to/à #1/0



DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	17.81	(452)
B	21	(533)
C	16.5	(419)
D	22.35	(568)
E	--	(--)

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *	6.05 (%)
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *	114.1 WATTS
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C)	1385.7 WATTS
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *	1499.8 WATTS
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *	2.9 (%)
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *	45 (dBA)
X/R RATIO / RATIO X/R *	0.84
% REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)	
1.0 P.F.	0.9 P.F.
0.8 P.F.	100%
4.69	5.87
6.04	95.24
% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)**	
100%	75%
50%	25%
35%	97.65
96.18	97.02
97.39	97.39

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220

* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

** MEETS / EXCEEDS CSA C802.2 EFFICIENCY

** ÉGALE / DÉPASSE EFFICACITÉ CSA C802.2

MOUNTING WALL / FLOOR



ANCRAGE : MUR / PLANCHER

3 PHASE / 3 COIL / ALUMINIUM

3 PHASES / 3 BOBINES / ALUMINIUM

DRIPPROOF COVER

TOIT À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS



CUSTOMER CLIENT PO / BC	SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE		
CONTR. PROJ.			
WO FT	DRAWING DESSIN		
DRAW. DESS.	Date 2012/06/06	Ref. No -1	
APPD. APP.	Date	V0001	
		Tel : 1-800-663-3582	Fax : 1-877-449-9115

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis