


# DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR D'APPLICATION GÉNÉRALE DE TYPE SEC

CAT.	DA3045V	
KVA	45	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	150 °C	
TAPS PRISES	4 - 2.5 % 2A, 2B	
ENCLOS. BOITIER	1	132 Kg

PRIMARY / PRIMAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
600	#14 to/à #2

SECONDARY / SECONDAIRE	
VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
208Y/120	1 of/de 250 MCM



DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	23.87	(606)
B	21.6	(549)
C	17	(432)
D	22.95	(583)
E	--	(--)

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *	5.42	(%)					
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *	181.5	WATTS					
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C)	1779.5	WATTS					
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *	1961	WATTS					
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *	3.3	(%)					
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *	45	(dBA)					
X/R RATIO / RATIO X/R *	0.94						
% REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)		% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)**					
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.	100%	75%	50%	25%	35%
4.02	5.18	5.39	95.82	96.61	97.29	97.46	97.77

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220

\* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

\*\* MEETS / EXCEEDS CSA C802.2 EFFICIENCY

\*\* ÉGALE / DÉPASSE EFFICACITÉ CSA C802.2

MOUNTING WALL / FLOOR



ANCRAGE : MUR / PLANCHER

3 PHASE / 3 COIL / ALUMINIUM

3 PHASES / 3 BOBINES / ALUMINIUM

DRIPPROOF COVER

TOIT À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS



CUSTOMER CLIENT PO / BC	SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE		
CONTR. PROJ.			
WO FT	DRAWING DESSIN		
DRAW. DESS.	Date 2012/06/06	Ref. No 7867	
APPD. APP.	Date	V0001	
			Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis